



利柏有限公司 <http://www.libor.com.tw>

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 2F-10

聯絡人: 賴彥享 0952-692890

TEL:02-77380011

FAX:02-77380022

## 電子數位型

## 糖(曲折)度測試計

### 產品特色

折射度計是利用光線穿透不同濃度的液體時，折射角度會產生改變的原理，來測量不同濃度的糖水，或其他物質的折射率變化，以換算出他的實際濃度。

### 產品應用

- ◆ 飲料業
- ◆ 水果糖分測試
- ◆ 養殖漁業
- ◆ 臨床測試
- ◆ 餐廳



### 規格

型號：	<b>RSD 500</b>
測定範圍：	Brix糖度 0~85% 溫度 0~40°C R/I折射率 1.3330~1.5100
最小刻度：	Brix 0.1% 溫度 0.1°C R/I折射率 0.0001
誤差值：	Brix $\pm 0.2\%$ 溫度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ R/I折射率 $\pm 0.0003$
自動溫度補償：	5~40°C
測量時間：	3 秒
最少樣品量：	0.3 ml
電源：	1.5V AAA 電池*2
體積 / 重量：	L145*W67*H38mm / 185 g