

高真空泵浦 超靜音、48dBA超低噪音

Rotary Vane Pump **RV3 | RV5 | RV8 | RV12**

EDWARDS

英國製


- 超靜音內洩式氣閥，低噪音 48dBA
- Rotary Vane 迴轉葉片油式運轉結構
- 真空度 2×10^{-3} mbar、 1.5×10^{-3} Torr
- 氣振裝置 (Gas Ballast) 可排除內積水氣
- 防逆流裝置 (Anti-Suckback) 防止意外斷電或停機時，泵浦油瞬間逆流而污染被抽取物
- 110/220V 50/60Hz 雙頻雙電壓
- 符合 ISO, CE, EN, CSA, UL 規範



規格	RV3	RV5	RV8	RV12
最大真空度				2×10^{-3} mbar 1.5×10^{-3} Torr
排氣量@60Hz	4.5 m ³ /h 2.6 ft ³ /min	7.0 m ³ /h 5.8 ft ³ /min	11.7 m ³ /h 6.9 ft ³ /min	17.0 m ³ /h 10.0 ft ³ /min
進出氣接頭				NW25
油充填量		700ml max.	750ml max.	1000ml max.
噪音值				48dBA
外部尺寸	430x158x267mm	430x158x267mm	470x158x261mm	490x158x261mm
乾燥重量(無油時)	21.6Kg	21.5Kg	26Kg	26.3Kg
操作溫度				12...40°C
符合標準				EN61010, CSA C22.2 1010, UL 61010, ISO 9001, CE
電源供應				110/220V 50/60Hz (雙頻雙電壓直接切換, 免改機)
功率@60Hz		300W		550w

毛髮式溫濕度記錄器

Thermo-hygrograph **SIGMA II Cat.No.7210-00**



SATO

日本製

規格	SIGMA II Cat.No.7210-00
計時裝置	石英計時器: 1日 / 7日 / 32日(可切換)
感應器	複合金屬溫度感應, 毛髮式相對濕度% R.H.感應
測量範圍	-15...40°C(可選購-10...50°C), 0...100% R.H.
精確度	±1°C, ±3% R.H.
電源供應	2x1.5V鹼性電池, 可連續工作1年
尺寸重量	336x148x295mm(WxDxH) 3.1Kg
標準配備	7日記錄紙(55張 / 包), 紫色墨筆, 操作手冊, 電池
選購附件	1日記錄紙(400張 / 包), 7日記錄紙(55張 / 包), 32日記錄紙(55張 / 包), 紫色筆, 紅色筆

