

**產品型號：DO 450**

**中文品名：防水型手持式溶氧度計**

**英文品名：Waterproof Handheld DO-°C meter**

**產品規格**

測量範圍	0 ~ 200 % ; 0 ~ 20 ppm (mg/L) ; 0.0 ~ 50.0 °C
解析度	0.10 % ; 0.1 ppm (mg/L) ; 0.1 °C
準確度	±2 % ; ±0.1 ppm (<8)/±0.2 ppm (>8) ; ±0.5 °C
顯示幕	大型 LCD 雙行背光顯示幕，同時顯示測量值及溫度
溶氧單位	可選擇飽和度%或 ppm (mg/L)顯示
溫度單位	可選擇°C 或°F顯示
校正方式	2 點(飽和 100 %，零點 0 %) ; ±10 °C
光學法探頭	無需保養(更換透氧薄膜及電極填充液)
壓力補償	具手動輸入
鹽度補償	具手動輸入
溫度補償	具自動補償
穩定指示	具"READY"讀值穩定指示符號
讀值鎖定	具"HOLD"鍵讀值鎖定功能
讀值記憶	可儲存 500 筆讀值(同步記錄溫度)
內建時鐘	儲存測值及校正記錄皆具日期時間資訊
輸出介面	USB 或 RS232(另可選購傳輸線)
校正提示	可自訂校正時程
直立支架	可當桌機使用
防水防塵	IP 67 等級
電源供應	2 x 1.5V "AAA"鹼性電池，可連續使用 100 小時 另可選購 110/240 VAC 轉 9V DC 變壓器
尺寸重量	L x W x H : 20 x 8.3 x 5.7 cm ; 500 g

