

CON200

導電度/TDS/鹽度 攜帶型水質測試儀

全新設計 握持舒適 操作簡易
 準確穩定 適合現場使用
 IP67防護等級 機身浮水設計
 65*40mm LCD背光顯示幕
 一鍵檢視所有設定狀態
 2*1.5V AAA電池 持久省電



- 全新設計，握持舒適，方便輕盈，簡易操作
- 65*40mm，超大LCD背光顯示幕
- IP67防塵防水等級，機身浮水設計
- 量程：0.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~ 400.0 mS/cm ，量程自動切換
- 可測定 $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm , TDS(mg/L), 鹽度(mg/L), $^{\circ}\text{C}$
- 一鍵檢視設定狀態，包含：電極常數，斜率，以及儀表的各種設定狀態
- 任意一點標準液數值輸入校正
- HOLD讀值鎖定功能
- 溫度偏移調整
- 150組量測數值存儲功能
- 可選擇10分鐘自動關機功能
- 兩節1.5V AAA 電池，超長電池使用壽命
- 配置CP337操作臺便攜包

規格表

導電度	測量範圍	0.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~ 400.0 mS/cm
	解析度	0.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~ 0.1 mS/cm
	示值誤差	$\pm 0.5\%$ F.S.
TDS	測量範圍	0.000 mg/L ~ 400.0 g/L
	解析度	0.001 mg/L ~ 0.1 g/L
	示值誤差	$\pm 0.5\%$ F.S.
鹽度	測量範圍	0.0 ~ 260.0 g/L
	解析度	0.1 g/L
	測量精度	$\pm 0.5\%$ F.S.
	SAL係數	0.65
溫度	測量範圍	-10.0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 110.0 $^{\circ}\text{C}$
	解析度	0.1 $^{\circ}\text{C}$
	示值誤差	± 0.2 $^{\circ}\text{C}$
電源	供電電源	2節 AAA 電池
	電池壽命	>500 小時
其它	螢幕	65*40 mm多行液晶背光螢幕
	保護等級	IP67
	自動關機	10分鐘 (可選)
	使用環境	-5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 60 $^{\circ}\text{C}$; 相對濕度 <90%
	資料存儲	150組數據
	尺寸	94*190*35mm (W*L*H)
	重量	250g

CS3000 導電度電極 k=1.0 cm-1



- 玻璃殼體
- 玻璃鍍鉑
- 內置 NTC10K Ω 溫度電極
- 量程：1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 10.0 mS/cm
- 電極常數 K=1.0, 12*120mm
- 6-pin 接頭
- 線長：1m

CS3022 導電度電極 k=0.1 cm-1



- 鈦合金殼體
- 內置 NTC10K Ω 溫度電極
- 量程：0.1 - 100.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- 電極常數 K=0.1
- 6-pin 接頭
- 線長：1m

CS3023 導電度電極 k=0.01 cm-1



- SS316L殼體
- 內置 NTC10K Ω 溫度電極
- 量程：0.00 - 2.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- 電極常數 K=0.01
- 6-pin 接頭
- 線長：1m